

Käyttö ja hoito-ohjeet

Lasitetuille seinäkaakeleille

EN14411 Lasitetut seinäkaakelit
(ISO 13006 BIII) Vedenimukyky E>10%

Kaakelilaatan käyttö

Ryhmän EN14411, BIII laattoja voi käyttää ainoastaan sisäseinissä. Käyttökohteita ovat normaalikäytön pesu- ja WC-tilat sekä kuivien tilojen sisäseinät.

Kaakelilaatoituksen käyttöönotto

Loppusiivous tehdään aina ennen tilan käyttöönottoa. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä. Helpoin tapa suojata saumat on kyllästyä ne vedellä ennen puhdistusaineen levittämistä.

Kaakeleiden käyttöönottopuhdistus

Pesu tapahtuu happamalla Detertek puhdistusaineella laimennettuna suhteessa yksi osa pesuainetta ja viisi osaa vettä. Vaikeaan likaan käytetään vahvempaa liuosta. Puhdistusaine levitetään kastellulle laatoitukselle ja sen annetaan vaikuttaa muutama minuutti. Pintaa harjataan voimakkaasti harjalla kunnes laastijäämät irtoavat. Detertek huuhdellaan huolellisesti pois laatoitukselta runsaalla vedellä.

Kaakelilaatoituksen hoitaminen

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä laattoja, eivätkä ne ime likaa itseensä. Näitä laattoja ei suojata millään aineella kuten esimerkiksi vahalla. Laatan peruspuhdistusmenetelmä on sama kuin kaikilla kodin lasipinnoilla kuten ikkunoilla ja WC-porsliineilla.

Kaakeleiden normaalipuhdistus

Laattojen yleispuhdistukseen käytetään vettä johon lisätään tavallista yleispuhdistusainetta esimerkiksi Filacleaner puhdistusainetta. Hankaavien puhdistusmenetelmien käyttö pilaa lasitteen laatan pinnasta.

Kaakeleiden tahranpoisto

Jos laatoitukseen tulee käytössä likaa joka ei lähde normaalilla pesulla käytetään puhdistamiseen Fila PS-87 erikoispuhdistusainetta. Puhdistusaine levitetään vaikeille tahroille laimentamattomana, annetaan kuivahtaa, jonka jälkeen jäämät poistetaan märällä pesusienellä.

Huom! Ennen Detertek puhdistusaineen levittämistä laajemmalle alueelle on tehtävä koe pienelle alueelle että aine ei aiheuta muutoksia laatan lasitteelle.